

## Uw Rigostep vloer

Uw mooie vloer heeft met STEP lak een duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Uiteraard moet u uw vloer ook onderhouden. Deze onderhoudswijzer behandelt het onderhoud van een STEP LAKVLOER. Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met STEP Milde Reiniger.

## Na het plaatsen

- De vloer is na ongeveer 12 uur licht belastbaar / beloopbaar en er kan voorzichtig overheen gelopen worden.
- Het duurt 3 dagen voordat de vloer volledig kan worden belast. Vloer NIET eerder afdekken met folie of tapijt.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubelen.
- Reinig de vloer in deze periode alleen droog en veelvuldig. Neem gemorste vloeistoffen direct op.
- Na 3 dagen kunt u uw vloer volledig belasten. U kunt de vloer nat reinigen en kleden mogen op de vloer gelegd worden.

## Droog en nat onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Reinig alleen vochtig met STEP Milde Reiniger. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
- Gebruik op uw gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van STEP. Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

## Belangrijke tips

- Op vochtgevoelige ondergronden, zoals parket en zwevende kurkvloeren, dient overvloedig watergebruik te worden vermeden om vochtinwerkingen op de randen te voorkomen. Het strippen van dergelijke vloeren moet met weinig water (1 liter STRIP op 5 liter water) worden uitgevoerd door meerder keren achterelkaar te schrobben en te spoelen.
- Reinig alleen met STEP Milde Reiniger.
- Betreed de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
- De beste resultaten verkrijgt u met de originele STEP producten. Het gebruik van andere onderhouds- en reinigingsmiddelen kan oppervlakte-storingen veroorzaken en een eventuele garantie in gevaar brengen.

## Prefentief onderhoud

- Wij raden het aan om matten bij de buitendeuren te leggen om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Plaats in de keuken matten om vuil, vocht en vet op de vloer tegen te gaan.
- Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes. [www.floortecverlaan.nl/producten](http://www.floortecverlaan.nl/producten)

## Tijdig overlakken

- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten worden overgelakt. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk is doorgesleten. Dit is vooral van belang bij kurk-, vinyl-, linoleum- en betonlookvloeren, die in tegenstelling tot de meeste parketvloeren niet kunnen worden afgeschuurd. Na grondig reinigen met STRIP (alleen voor professioneel gebruik) kunnen in dat geval 1 á 2 nieuwe lagen STEP lak worden aangebracht om uw vloer weer voor jaren te beschermen.

## Onderhoudswijzer Royl olie vloer

<b>Dagelijks</b>	<b>Gebruik</b>	<b>Opmerkingen</b>
Droog reinigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• stofzuigen, stofwissen, vegen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zand en vuil werken als schuurpapier</li></ul>
<b>Wekelijks</b>	<b>Gebruik</b>	<b>Opmerkingen</b>
Droog reinigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• stofzuigen</li></ul>	
Vochtig reinigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Royl milde reiniger 50ml in 5L water</li><li>• dweil of mop de vloer licht en regelmatig uitspoelen</li><li>• of Royl voedende vloerzeep 50ml in 5L warm water. Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen</li><li>• gebruik twee emmers; één met sop en één met schoon water om de dweil/mop in uit te spoelen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• alleen indien nodig vochtig reinigen</li><li>• dweil of mop goed uitwringen</li><li>• gebruik óf Royl voedende vloerzeep óf Royl milde reiniger</li></ul>
Drogen	<ul style="list-style-type: none"><li>• oppervlak goed laten drogen</li></ul>	



**FLOORTEC**  
VERLAAN

**RIGO**  
VERFFABRIEK

*Alles voor het Meesterwerk*

## Onderhoudswijzer Royl olie vloer

Jaarlijks	Gebruik	Opmerkingen
Droog reinigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• stofzuigen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hele vloer</li></ul>
Intensief reinigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Royl intensieve reinig 200ml in 5L warm water</li><li>• Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen</li><li>• laat ongeveer 15min in werken en verwijder het opgeloste vuil met schoon warm water. De dweil/mop geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• gebruik twee emmers; één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.</li><li>• dweil/mop goed uitwringen</li></ul>
Verwijderen van vlekken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intensief reinigen met Royl intensieve reiniger</li><li>• Vlek afwrijven met schuur spons met Linotyn of zuivere gom terpentijn van Aquamaryn</li><li>• Aanbrengen van Royl onderhoudsolie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• alleen toepassen wanneer de vlek niet met regulier onderhoud verdwijnt</li><li>• Bij diepe verkleuringen of vlekken raadpleeg uw Vloortec</li></ul>
Plaatselijk bijwerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Royl onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven</li><li>• Na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije katoenen doek</li><li>• Katoenen doek en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olie moet te allen tijden ragdun worden aangebracht</li><li>• De uitgerweven olie mag niet meer plakken of glimmen</li><li>• Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithange</li></ul>
Drogen	<ul style="list-style-type: none"><li>• oppervlak goed laten drogen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• een intensief gereinigd oppervlak moet daarna te allen tijden weer gevoed worden met Royl onderhoudsolie, of periodiek met ene nieuwe laag Royl olie</li></ul>
Aanbrengen onderhoudsolie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Royl onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven</li><li>• na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije katoenen doek</li><li>• katoenen doek en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Royl onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven</li><li>• na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije katoenen doek</li><li>• katoenen doek en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooie</li></ul>
Renovatie	<ul style="list-style-type: none"><li>• een nieuwe laag Royl olie bij voorkeur aanlaten brengen door Floortec</li></ul>	